## Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele				
Modellname / -kennzeichen		DA 4208 D PURISTIC PLUS		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)				
(AEC <sub>U/min</sub> )	Wh/Jahr	29,9		
Energieeffizienzklasse		A++		
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		36,2		
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )		41,0		
Klasse für die fluiddynamische Effizienz				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		Α		
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	68,3		
Beleuchtungseffizienzklasse				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		Α		
Fettabscheidegrad	%	95,1		
Klasse für den Fettabscheidegrad				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		Α		
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m³/h	424,3		
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m³/h	200		
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m³/h	450		
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m³/h	720		
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m³/h	720		
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	382		
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36		
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	54		
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder				
Schnelllaufstufe)	dB	65		
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	110,0		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W			
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W	0,35		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0		
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des	lx	820		
Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche Zeitverlängerungsfaktor	IX	820 0,5		
Zenvenangerungsraktor		0,5		